



Soporte Telescópico para Cámara / Aluminio / Longitud Ajustable 600-1200 mm / Carga 10 kg / Ángulo Ajustable / Interior-Exterior

SKU: XBRT-8031-12 Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$540.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte telescópico de aluminio diseñado para la instalación de cámaras de seguridad profesionales en entornos interiores y exteriores. Su mecanismo de extensión permite ajustar la longitud de 600 a 1200 mm según las necesidades de cobertura del proyecto. La estructura soporta cargas de hasta 10 kg, lo que lo hace compatible con cámaras de gran formato, housings y accesorios adicionales. El ángulo de inclinación es ajustable para optimizar el campo de visión sin requerir reposicionamiento del punto de anclaje. La construcción en aluminio con tratamiento anticorrosivo garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas. Para una instalación segura, la superficie de montaje debe ser plana y capaz de soportar al menos tres veces el peso combinado de la cámara y el soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Montaje telescópico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio con acabado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de longitud: 600 - 1200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga máxima: 10 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Interior / Exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Carga máxima: 10 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango de longitud: 600 - 1200 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo: Ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Acabado: Anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diseño: Telescópico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Uso: Interior / Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Superficie requerida: Plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de soporte: 3x el peso total (cámara + soporte)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste telescópico de 600 a 1200 mm para adaptarse a distintas distancias de montaje
Característica 2	Carga máxima de 10 kg compatible con cámaras profesionales de gran formato
Característica 3	Ángulo ajustable que facilita el posicionamiento preciso del campo de visión
Característica 4	Construcción en aluminio con acabado anticorrosión para exteriores
Característica 5	Diseño telescópico que reduce el espacio de transporte e instalación
Característica 6	Requiere superficie plana con capacidad de soporte 3x superior al peso total