



Soporte Telescópico Universal / Ajustable 0.6 a 1.2 m (1.97 a 3.94 ft) / Aluminio / Interior y Exterior / Blanco

SKU: XBR72210 Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$649.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte telescópico universal diseñado para el montaje de cámaras de seguridad tipo domo y bala en instalaciones profesionales. Fabricado en aluminio de alta resistencia, ofrece durabilidad superior en condiciones de interior y exterior. Su mecanismo de extensión ajustable permite adaptar la longitud según las necesidades del punto de montaje, facilitando el posicionamiento óptimo del equipo de videovigilancia. El diseño liviano de 1.55 kg reduce la carga estructural sobre la superficie de anclaje, mientras que la compatibilidad con patrones de 3 y 4 tornillos amplía las opciones de cámaras soportadas. Requiere instalación en superficies planas con capacidad de carga mínima de tres veces el peso combinado de cámara y soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.55 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud ajustable: 600 - 1200 mm (1.97 - 3.94 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requisito de instalación: Superficie plana con capacidad de carga ≥ 3x peso total (cámara + soporte)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Blanco</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1.55 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud ajustable: 600 - 1200 mm (1.97 - 3.94 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipos de cámara: Domo y bala</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Patrón de montaje: 3 o 4 tornillos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ambiente: Interior y exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Superficie: Plana y estable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: Mínimo 3 veces el peso total de cámara y soporte</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Verificación: Confirmar integridad estructural antes del montaje</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para resistencia a la corrosión
Característica 2	Extensión telescópica de 600 a 1200 mm para versatilidad de montaje
Característica 3	Peso reducido de 1.55 kg que minimiza carga estructural
Característica 4	Compatible con cámaras domo y bala de 3 o 4 tornillos
Característica 5	Instalación dual en ambientes interiores y exteriores
Característica 6	Diseño universal que adapta múltiples modelos de cámara