



Soporte Vertical para PDU / Racks 2 y 4 Postes / Acero / Profundidad Ajustable 25 mm / 19' y 23' / 518 mm (20.3 in)

SKU: R2PDUUB Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$6,807.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte vertical para PDU permite instalar unidades de distribución de energía en la parte posterior de racks de 2 postes o en los rieles traseros de racks de 4 postes. Fabricado en acero con acabado negro, este kit incluye un par de soportes con profundidad ajustable en incrementos de 25 mm para adaptarse a distintas configuraciones de rack. Su diseño compacto optimiza el espacio disponible para equipos activos, mientras que la compatibilidad con racks estándar de 19' y 23' facilita su despliegue en diversos entornos de infraestructura de TI y centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte vertical para PDU en racks de 2 y 4 postes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción en acero resistente para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color negro para acabado profesional y estético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad ajustable en incrementos de 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto optimizando espacio en rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con racks estándar de 19' y 23'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Soporte para PDU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 157 x 31 x 518 mm (6.2 x 1.2 x 20.3 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad ajustable: En incrementos de 25 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Racks de 2 postes: Instalación en parte posterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Racks de 4 postes: Instalación en rieles traseros<li style='padding: 6px 0;'>Racks estándar: 19' y 23'<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Centros de datos, salas de servidores, infraestructura de TI</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Par de soportes verticales para PDU</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación vertical en racks de 2 o 4 postes sin herramientas adicionales
Característica 2	Ajuste de profundidad en incrementos de 25 mm para adaptarse a diferentes configuraciones
Característica 3	Construcción en acero para soportar cargas de PDU en entornos de centro de datos
Característica 4	Compatibilidad con racks estándar de 19' y 23' para máxima versatilidad de despliegue
Característica 5	Diseño compacto que preserva espacio útil en el rack para equipos activos
Característica 6	Acabado negro que mantiene uniformidad estética en infraestructura de cableado