



Soporte/Montaje para Panel Solar WI-BRKP133 para Postes / Estructura Galvanizada SGCC 2 mm / Ajuste Ángulo 0-75° / Compatible Postes Redondos 76-133 mm y Cuadrados 50-130 mm / Paneles hasta 900 mm Ancho y 35 mm Grosor / Resistente Corrosi&o

SKU: WIBRKP133 Marca: WI-TEK Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$4,207.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El soporte de montaje para paneles solares WI-BRKP133 de Wi-Tek está diseñado específicamente para aplicaciones de energía solar montadas en postes de pequeño a mediano tamaño. Fabricado en acero galvanizado pesado SGCC de 2 mm con tratamiento de barniz horneado, ofrece resistencia excepcional a cargas de viento y nieve, así como protección avanzada contra envejecimiento, corrosión por gases, daños UV, corrosión por ácidos y álcalis, y resistencia a la humedad por salpicaduras de sal. Su diseño modular flexible permite adaptarse a una amplia variedad de tamaños de paneles solares y condiciones de instalación.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIIOTBOX01V3/243381-wi-brkp133_imagen_3.jpg' alt='</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Fíciles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del Paquete: 620 × 600 × 200 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del Paquete: 14.8 kg</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido: 1 WI-BRKP133</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIIOTBOX01V3/243381-wi-brkp133_imagen_4.jpg' alt='</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIIOTBOX01V3/243381-wi-brkp133_imagen_5.jpg' alt='</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia excepcional a cargas de viento y nieve para instalaciones exteriores duraderas
Característica 2	Tratamiento de barniz horneado contra corrosión por gases, ácidos, álcalis y salpicaduras de sal
Característica 3	Diseño modular flexible que adapta múltiples tamaños de paneles y condiciones de instalación
Característica 4	Ángulo ajustable 0°-75° para maximizar captación solar según latitud y estación
Característica 5	Compatibilidad universal con postes redondos 76-133 mm y cuadrados 50-130 mm sin adaptadores adicionales
Característica 6	Protección avanzada contra envejecimiento UV y humedad para prolongar vida útil en ambientes extremos