



Speakon Conector de cable macho de 4 polos, carcasa negra, cable AWG10, 30A

SKU: SLDM4-B Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$198.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- BANNER PRINCIPAL --><div style='margin-bottom:35px;'></div><!-- TITULO DEL PRODUCTO --><div style='text-align:center; margin-bottom:35px;'><h1 style=' margin:0; font-size:34px; font-weight:700; color:inherit;'>Conector Speakon de 4 Polos</h1><!-- Línea decorativa --><div style=' width:80%; height:3px; background:currentColor; opacity:.25; margin:12px auto 16px; border-radius:3px;'>
</div><p style=' margin:0; font-size:16px; opacity:.8;'>Conector profesional para sistemas de audio de alta potencia, diseñado para ofrecer máxima seguridad, resistencia y confiabilidad en aplicaciones exigentes.</p></div><!-- TARJETAS --><div style=' display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px; margin-bottom:35px;'><!-- ESPECIFICACIONES --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Tipo de conexión: SPEAKON.<li style='margin-bottom:8px;'>Tipo de conector: Macho.<li style='margin-bottom:8px;'>Configuración de 4 polos.Carcasa color negro.</div><!-- RENDIMIENTO --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Clasificación de corriente continua de 30 A.<li style='margin-bottom:8px;'>Compatible con cableado de hasta 6 mm²; (AWG10).Transmisión segura para sistemas de audio de alta potencia.Conexión estable y confiable para aplicaciones profesionales.</div><!-- PROTECCIÓN --><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Anillo de sellado con protección IP54 en estado acoplado.Resistente al polvo y salpicaduras de agua.Diseño de carcasa metálica robusta.Alta resistencia al desgaste en aplicaciones intensivas.</div><!-- VIDEO --><div style=' position:relative; width:100%; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow:hidden; border-radius:12px; border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.15);'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/wsVgW3N9f3k?si=D3c0J0-DcHe8YuBJ' title='Video del producto' style=' position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%; border:0; allowfullscreen='></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión segura para sistemas de audio de alta potencia
Característica 2	Anillo de sellado integrado con protección IP54 en estado acoplado
Característica 3	Carcasa metálica negra de alta resistencia al desgaste
Característica 4	Clasificación de corriente continua de 30 A para aplicaciones exigentes
Característica 5	Compatible con cableado de hasta 6 mm de diámetro exterior (AWG10)
Característica 6	Conexión estable y confiable para entornos profesionales intensivos