

Sin imagen disponible

Splitter HDMI 1x2 | 4K@60Hz a 60m | 4K@30Hz a 70m | Cable Cat6 | EDID | HDCP 2.2 | Salida Loop

SKU: EPC-SPB12E70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$1,954.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Titulo y descripción --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>EPC-SPB12E70</h1> <p style='text-align: center; margin: 0 70px; font-size: 14px; color: inherit;'> Este divisor HDMI 1x2 puede distribuir una señal de fuente HDMI a 2 dispositivos de visualización, con soporte para resolución de vídeo de hasta 4K@60Hz. Está diseñado con 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI en bucle y 2 salidas CAT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede extender hasta 70 m (230 pies) para 4K@30Hz y 60 m (197 pies) para 4K@60Hz mediante un solo cable CAT6. También es compatible con gestión avanzada de EDID. </p> </div> <!-- Imagen diagrama --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características</h3> </div> <!-- Sección de características en dos columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px double rgba(67, 156, 199, 0.6); padding: 0 10px; margin-bottom: 20px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución de vídeo de hasta 4K@60Hz <li style='margin-bottom: 8px;'>La distancia de transmisión mediante un solo cable CAT6: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>70 m (230 ft) para 4K@30Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>60 m (197 ft) para 4K@60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada HDMI <li style='margin-bottom: 5px;'>1 salida HDMI en bucle <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas CAT <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta función PoC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px double rgba(67, 156, 199, 0.6); padding: 0 10px; margin-bottom: 20px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión avanzada de EDID <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta formatos de audio HDMI: <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LPCM 7.1CH <li style='margin-bottom: 5px;'>Dolby True HD <li style='margin-bottom: 5px;'>DTS-HD <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor: 110mm [Ancho] x 70mm [Profundidad] x 24.5mm [Alto] <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor: 81mm [Ancho] x 49mm [Profundidad] x 25 mm [Alto] <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: Tx: 241g, Rx: 116g </div> </div> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Divisor HDMITM 4K60 1x2 (TX) <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Divisor HDMITM 4K60 1x2 (RX) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Fuente de alimentación 12 Vcc 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>6x Orejas de montaje (TX + RX) <li style='margin-bottom: 5px;'>12x Tornillos de máquina (KM3*4) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de Usuario </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 2 pantallas remotas vía Cat6
Característica 2	Salida HDMI en bucle para replicación local de señal
Característica 3	Gestión avanzada EDID para compatibilidad automática
Característica 4	Alimentación PoC simplifica instalación sin adaptadores extra
Característica 5	Extensión hasta 70 m (230 ft) con calidad 4K preservada
Característica 6	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos