



Splitter HDMI 1x4 | 1 Entrada a 4 salidas (Simultaneas) | 4K@60Hz | Extractor de Audio | Down Scaler | HDR 4:4:4 | EDID | 18Gbps

SKU: EPC-B14SA    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Splitters

\$1,068.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN


Imagen 1

Título y descripción

# EPC-B14SA

El divisor HDMI 2.0 1x4 conecta simultáneamente una fuente HDMI a una pantalla HDMI de cuatro rutas. Admite resolución de hasta 4K2K@60Hz (4:4:4) y HDCP 2.2. Este producto admite la extracción de audio desde una fuente HDMI a una salida óptica y analógica. Se puede seleccionar COPIA, modos AUTO y configuración EDID. La salida admite la función de derivación y reducción de escala (4K->1080P).

Imagen 2



Características

- Compatible con HDMI 2.0b, HDCP2.2/HDCP1.4.
- Soporta resolución HDMI máxima hasta 4K2K@50/60Hz (4:4:4)
- Admite salida de extracto de audio digital y analógico desde una fuente HDMI.
- Admite derivación de salida y función de reducción de escala 4K->1080P
- Soporte de audio analógico PCM 2.0.
- Admite formato de paso de audio óptico sobre LPCM 2.0/2.1/5.1CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, DolbyDD+, DTS 5.1, DTS-ES 6/DTs-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1.

Características izquierda

1 1 300px; min-width: 250px;

5px solid #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 15px;

- Compatible con HDMI 2.0b, HDCP2.2/HDCP1.4.
- Soporta resolución HDMI máxima hasta 4K2K@50/60Hz (4:4:4)
- Admite salida de extracto de audio digital y analógico desde una fuente HDMI.
- Admite derivación de salida y función de reducción de escala 4K->1080P
- Soporte de audio analógico PCM 2.0.
- Admite formato de paso de audio óptico sobre LPCM 2.0/2.1/5.1CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, DolbyDD+, DTS 5.1, DTS-ES 6/DTs-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1.

Características derecha

1 1 300px; min-width: 250px;

5px solid #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 10px; margin-bottom: 15px;

- EDID se puede seleccionar en los modos COPIA y AUTO mediante el interruptor de dial en el panel.
- COPIAR: Copia la configuración EDID del puerto OUT 1 a todos los puertos de salida. Si no se detecta ningún EDID compatible con HDMI OUT 1, la unidad copiará HDMI OUT 2. Si no se detecta ningún EDID compatible con HDMI OUT 1 ~ 2, la unidad copiará HDMI OUT 3...etc. El orden de prioridad es OUT 1 a OUT 4.
- AUTO: compara la configuración EDID de OUT 1~OUT 4 y envía la mejor resolución a todas las salidas.