



SKU: EPC-SP918C70    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Splitters

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/epcomup.jpg" alt="Imagen 1 ->" data-bbox="111 102 886 130"/><div style="margin-bottom: 30px;">" data-bbox="111 130 886 158"/></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 28px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;">EPC-SP918C70</h1><p style="text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit;">Este divisor HDMI 1x8 puede distribuir 1 señal de fuente HDMI a 8 dispositivos de visualización. Admite resolución de vídeo de hasta 4K2K@30Hz 4:4:4. Está diseñado con 1 entrada HDMI, 1 salida de bucle HDMI y 8 salidas CAT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede ampliar hasta 131 pies/40 metros con una resolución de 4K30Hz, o 230 pies/70 metros a 1080P@60Hz a través de un solo cable CAT6. El producto admite paso de señal de control IR unidireccional y gestión avanzada de EDID. También admite la función POC unidireccional.</p></div><!-- Imagen 2 --><div style="margin-bottom: 30px;"><img style="width: 60%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-left: 20%;" data-bbox="111 158 886 186"/></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Características</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características 1</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con HDMI 1.4 y HDCP 1.4</li><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de vídeo de hasta 4K2K@30Hz(4:4:4) de 8 bits</li><li style="margin-bottom: 5px;">Formatos de audio compatibles: LPCM 7.1CH, Dolby True HD y DTS-HD Audio maestro</li><li style="margin-bottom: 5px;">Amplía la distancia de transmisión de la señal con cable CAT6</li><li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 131 pies/40 metros con una resolución de 4K30Hz</li><li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 230 pies / 70 metros con una resolución 1080P @ 60Hz</li></ul></div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características 2</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas Admitidas</li><li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada HDMI</li><li style="margin-bottom: 5px;">1 salida de bucle HDMI</li><li style="margin-bottom: 5px;">8 salidas CAT</li></ul></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Gestión avanzada de EDID</li><li style="margin-bottom: 5px;">Admite la función POC unidireccional (solo del transmisor al receptor)</li><li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto para una instalación fácil y flexible</li></ul></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Contenido incluido -><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido incluido</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Incluye: 1 x HDMI 1 x 8, 8 Receptor CAT, 1 x Cable IR Blaster (1,5 metros), 8 x Cable receptor de infrarrojos (1,5 metros), 2 x oreja de montaje, 1 adaptador de corriente con bloqueo de 12 V/2,5 A CC., 8 x tornillo de máquina (KM3\*4), 1 x Manual de usuario</p></div></div><!-- Imagen 3 --><div style="margin-bottom: 30px;">" data-bbox="111 390 886 418"/></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribución simultánea a 8 pantallas con una sola fuente HDMI     |
| Característica 2 | Extensión sobre cable Cat6 sin degradación de señal                |
| Característica 3 | Salida de bucle HDMI para monitoreo local o cascada adicional      |
| Característica 4 | Audio multicanal LPCM 7.1, Dolby TrueHD y DTS-HD sin compresión    |
| Característica 5 | PoC unidireccional elimina fuentes de poder en receptores remotos  |
| Característica 6 | Gestión avanzada EDID para compatibilidad automática con pantallas |