



Splitter HDMI 4K de 1 Entrada a 8 Salidas (Simultaneas) | Soporta 4Kx2K | Ajuste de resoluciones EDID | HDR | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | Permite mezclar pantallas en 4K y 1080P

SKU: TT318HDR-V2.0 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Splitters

\$1,717.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;"><h1 style="color: inherit; text-align: center; font-size: 24px; margin: 0px 0px 10px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">TT-318HDR-V2.0</h1><h3 style="color: inherit; text-align: center; font-size: 18px; margin: 0px 0px 20px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">Divisor HDMI 1 a 8 / Salida 4K x 2K @ 60Hz & HDR / Compatible con HDMI2.0,HDCP2.0 / Soporta entrada de 10m y salida hasta 10m.</h3><p style="text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 15px;">El objetivo del HDR es obtener un mayor contraste entre colores oscuros y brillantes, algo que es más; que perceptible cuando comprobamos la diferencia entre imás;genes que no hacen uso de esta tecnología; y las que por el contrario si la incluyen. Los colores con HDR se ven más; vivos, más; intensos, debido sobre todo al mayor contraste que encontramos y a una mayor presencia de colores, pues el HDR amplía; la gama de color de la pantalla. Por ejemplo, en una televisión 1080p o 4K sin HDR encontramos 10 tonos entre un color y otro mientras que en un modelo que cuente con HDR vamos a poder experimentar hasta 1.000 tonos que enriquecen sobremanera la imagen. Por lo tanto y en resumen se trata de ofrecer más; contraste. Negros más; negros. Blancos más; luminosos. Algo así como un contraste hipervitaminado que da a las imás;genes un realismo mayor que el que nos han ofrecido hasta ahora.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Distribuye 1 señal HDMI a 8 monitores HDMI<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte de resolución: 4K×2K@24/25/30/60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Señal HDMI compatible con HDCP<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta el mayor ancho de banda hasta 18 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte HDMI 1.4, HDMI2.0<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte HDCP 1.4, HDCP 2.2<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte YUV 4:4:4.<li style="margin-bottom: 5px;">Permite la conexión de hasta 4 equipos en cascada.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características Físicas y Eláctricas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación incluida de 12 Vcc, 1 A<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 262 (largo) x 81,6 (ancho) x 26,2 (alto) mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso neto 453 g<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de consumo < 8 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación 0~60°<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento -20~70°<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad relativa 0~95 % (sin condensación)<li style="margin-bottom: 5px;">Color negro</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características Destacadas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" "><li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable de entrada < 10m<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable de salida < 10m<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta formatos de audio 7.1/5.1/2.1 CH Dolby Digital,DTS-HD y Dolby TrueHD Auido<li style="margin-bottom: 5px;">Configura la resolución de video automáticamente de acuerdo a las capacidades de cada monitor conectado, permite salidas simultáneas de pantalla 4K y 1080p.<li style="margin-bottom: 5px;">1 Año de Garantía;</div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 8 pantallas sin degradación de señal
Característica 2	Compatibilidad HDR10 y Dolby Vision para mayor rango dinámico
Característica 3	Ajuste automático EDID para mezclar pantallas 4K y 1080p
Característica 4	Transmisión 4:4:4 a 18 Gbps con fidelidad de color completa
Característica 5	Cableado extendido hasta 10 m (32.8 ft) entrada y salida
Característica 6	Configuración plug-and-play sin intervención manual