



Splitter mas Extensor de Video | 1x2 | ProAV | HDBaseT™ | 120m en 4K@60Hz | 150m en 1080p@60Hz | Cat6/6a/7 | Gestión Avanzada EDID | Control IR y RS232 | PoC | Salida de Audio

SKU: EPP-SPB12H150 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$6,213.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit;*>Este divisor HDMI 1x2 HDBaseT de 18 Gbps puede distribuir 1 señal de fuente a 2 dispositivos de visualización cualesquiera, con una resolución de vídeo de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4. Está diseñado con 1 salida de bucle HDMI y 2 salidas HDBaseT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede ampliar hasta 394 pies/120 m con una resolución de 4K2K@60Hz, o 492 pies/150 m a 1080P@60Hz mediante un único cable CAT6/6a/7. El producto admite transferencia de audio HD de hasta 7.1 canales. También admite paso de señales IR y RS-232, función de desintegración de audio y gestión avanzada de EDID.</p> </div> <!-- Diagrama --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/HDBaseT/EPPSPB12H150/diagrama_2.png' alt=''> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;*> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double rgba(67,156,199,0.8); border-radius: 5px; padding: 0 10px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y HDCP 1.x <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite ancho de banda de vídeo de 18 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite resolución de vídeo de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite visión HDR, HDR10+, HLG y Dolby <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite transferencia de audio HD de hasta 7.1 canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Admitir salida de audio digital y analógica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite función POC unidireccional (solo del transmisor al receptor) </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px double rgba(67,156,199,0.8); border-radius: 5px; padding: 0 10px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplíe la distancia de transmisión de señal a través de un solo cable CAT6/6a/7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite 1 entrada HDMI, 1 salida de bucle HDMI y 2 salidas HDBaseT. <li style='margin-bottom: 5px;*>IR, RS-232 enrutado a salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión avanzada de EDID <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 2 pantallas con resolución 4K@60Hz 4:4:4 sin degradación
Característica 2	Extensión hasta 120 m (393.7 ft) en 4K por cable Cat6/6a/7 con un solo cableado
Característica 3	Ancho de banda de 18 Gbps compatible con HDR, HDR10+, HLG y Dolby Vision
Característica 4	Audio HD multicanal hasta 7.1 canales con desintegración de audio independiente
Característica 5	Control integrado IR y RS-232 para gestión remota de equipos conectados
Característica 6	Alimentación PoC que elimina fuentes de poder adicionales en los receptores