



Splitter mas Extensor de Video | 1x8 | ProAV | HDBaseT™ | 120m en 4K@60Hz | 150m en 1080p@60Hz | Cat6/6a/7 | Gestión Avanzada EDID | Control IR y RS232 | PoC | Salida de Audio

SKU: EPP-SPB18H150 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$18,558.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen 1 --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h1 style="text-align: center; font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;">EPP-SPB18H150</h1> <p style="text-align: center; margin: 0 70px 0 70px; font-size: 16px; color: inherit;"> Este divisor HDMI 1x8 HDBaseT de 18 Gbps puede distribuir 1 señal de fuente a 8 dispositivos de visualización. Admite resolución de video de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4. Está diseñado con 1 salida de bucle HDMI y 8 salidas HDBaseT. La distancia de transmisión de la señal HDMI se puede ampliar hasta 120 metros con una resolución de 4K2K@60Hz, o 150 metros a 1080P@60Hz mediante un único cable CAT6/6a/7. El producto admite paso de señal IR y RS-232, función de extracción de audio y gestión EDID avanzada. </p> </div> <!-- Diagrama --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Características --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: center; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;">Características</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y HDCP 1.x <li style="margin-bottom: 8px;">Admite ancho de banda de video de 18 Gbps <li style="margin-bottom: 8px;">Admite resolución de video de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4 <li style="margin-bottom: 8px;">Admite visión HDR, HDR10+, HLG y Dolby <li style="margin-bottom: 8px;">Admite transferencia de audio HD de hasta 7.1 canales <li style="margin-bottom: 8px;">Admitir salida de audio digital y analógica. <li style="margin-bottom: 8px;">Admite función POC unidireccional (solo del transmisor al receptor) </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Amplie la distancia de transmisión de señal a través de un solo cable CAT6/6a/7 <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 120 metros con una resolución de 4K2K@60Hz, <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 150 metros a 1080P <li style="margin-bottom: 8px;">Admite 1 entrada HDMI, 1 salida de bucle HDMI y 8 salidas HDBaseT. <li style="margin-bottom: 8px;">IR, RS-232 enrutado a salida <li style="margin-bottom: 8px;">Gestión avanzada de EDID <li style="margin-bottom: 8px;">Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> </div> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea a 8 pantallas desde una sola fuente HDMI
Característica 2	Transmisión sin compresión a 120 m (393.7 ft) en 4K@60Hz por cable Cat6/6a/7
Característica 3	Ancho de banda de 18 Glups para video 4:4:4 sin degradación
Característica 4	Audio HD 7.1 canales con extracción digital y analógica independiente
Característica 5	PoC unidireccional que elimina fuentes de alimentación en receptores
Característica 6	Gestión avanzada EDID con paso de control IR y RS-232 integrado