



Splitter PoE / 1 Puerto PoE Entrada / 1 Puerto Salida Datos / 1 Salida de 12 Vcc, 2A / Presupuesto PoE 30W

SKU: WI-POE31S Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$496.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 15px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Aplicaciones para CCTV.</h2> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.7;'> </p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 97 x 91 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: (2) 10/100/1000 Mbps RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE 802.3 af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE (RJ45): 1 puerto PoE máx 30W <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandwidth: No especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE PIN: 1/2(-) 3,6(+) ó 4,5(+) 7,8(-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida energía: 12 Vcc, 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: 8KV ESD Contact discharge <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, RCM </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Transmisión: Forward <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal Salida: 12 Vcc </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Splitter PoE WI-POE31S
Kit montaje
Guía de Usuario
Garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte alimentación PoE en salida de 12 VCC regulada
Característica 2	Transmisión de datos Gigabit sin degradación de ancho de banda
Característica 3	Protección ESD 8kV para operación estable en entornos críticos
Característica 4	Compatible con inyectores PoE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Operación confiable de 0 a 40°C en instalaciones interiores
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos