



Splitter PoE / Entrada 802.3af/at 30W / Salida 12 VCC 2A / Puerto 10/100 Mbps / Protección 6kV / -40 a 80°C

SKU: WI-POE115-48V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$100.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Splitter PoE está diseñado para integrar cámaras IP y dispositivos de red que no cuentan con alimentación PoE nativa en infraestructuras Ethernet con inyección de energía. Recibe potencia mediante un puerto RJ45 10/100 Mbps conforme al estándar IEEE 802.3af/at (hasta 30 W) y la transforma en una salida regulada de 12 VCC a 2 A (24 W máx.), eliminando la necesidad de fuentes de alimentación adicionales cerca del punto de instalación. Su arquitectura soporta configuraciones de pines mid-span y end-span, garantizando interoperabilidad con switches e inyectores PoE de diversos fabricantes. Incorpora protección contra sobretensiones por rayos de 6 kV y descargas electrostáticas (ESD) de contacto de 6 kV, asegurando continuidad operativa en condiciones eléctricamente adversas. El dispositivo opera en un rango térmico de -40 a 80 °C, lo que lo hace viable para despliegues en gabinetes sin climatización, exterior bajo cubierta o entornos industriales. Su formato compacto de 205 x 26 x 20 mm permite instalación discreta sobre superficies planas sin requerir herramientas especializadas ni configuración previa.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada PoE: 802.3af/at hasta 30 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto RJ45: 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de energía: 12 VCC / 2 A máx.<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de PoE: mid-span / end-span<li style='margin-bottom: 8px;'>PoE pin: 1,2(-) 3,6(+) ó 4,5(+) 7,8(-)<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra rayos: 6 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>ESD contact discharge: 6 kV</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 205 x 26 x 20 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40 a 80 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación: escritorio (superficies planas)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión: plug and play<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKA, RCM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Splitter PoE<li style='margin-bottom: 8px;'>Garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte alimentación PoE en 12 VCC para cámaras IP sin PoE nativo
Característica 2	Compatibilidad 802.3af/at con entrada de hasta 30W de potencia
Característica 3	Protección contra descargas atmosféricas de 6 kV y ESD de contacto
Característica 4	Operación estable en entornos extremos de -40 a 80 °C
Característica 5	Instalación plug and play sin configuración en escritorio o superficie plana
Característica 6	Soporte de pines PoE mid-span y end-span para mayor compatibilidad