



Splitter PoE IN hasta 90 W / Salida DC 12v/16V/24V o 48V / Carcasa metálica / Industrial soporte para riel DIN / Aplicaciones CCTV

SKU: WIPOE55SBTIDC Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$1,336.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Secciones con imágenes y texto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Sección 1 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Innovadora salida de corriente directa(Vcc) desde 12V/16V/24V/48V.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 15px 0;'>Gracias a la innovadora característica de selección de salida Vcc, podemos tener la flexibilidad de seleccionar entre 4 rangos de voltaje, teniendo la posibilidad de conectar equipos con diferente entrada de voltaje.</p> </div> <!-- Sección 2 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión de hasta 100 metros.</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 15px 0;'>Tenemos la posibilidad de extender nuestro conexión hata 100 metros de distancia del punto central, sin ayuda de extensores PoE, ya que, el splitter puede ser energizado mediante PoE IN 90 W.</p> </div> <!-- Sección 3 --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Podemos energizar equipos con voltajes que van de 12V/16V/24V/48V</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 15px 0;'>Contamos con la posibilidad de elegir entre cuatro salidad de voltaje, esto depende del equipo que tengamos la intención de energizar.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Card 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 186 x 93 x 41 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: (2) 10/100/1000 Mbps RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE 802.3 af/at/bt 90W <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE (RJ45): 1 puerto PoE máx 90W <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandwidth: 2 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE PIN: 1/2(-) 3,6(+) ó 4,5(+) 7,8(-) </div> </div> <!-- Card 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección y Condiciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: Lightning protection 6KV
6KV ESD Contact discharge <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 to 80° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <!-- Card 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Transmisión: Store-And-Forward <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP Switch: 12V/16V/24V/48V </div> </div> <!-- Card 4 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Splitter PoE industrial
Kit montaje
Guía de Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de voltaje configurable en 4 rangos para equipos heterogéneos
Característica 2	Alimentación PoE++ 802.3bt hasta 90 W sin inyectores adicionales
Característica 3	Alcance de 100 m (328 ft) sin extensores PoE intermedios
Característica 4	Protección integrada 6 kV contra sobretensiones y descargas electrostáticas
Característica 5	Doble puerto Gigabit para passthrough de datos sin degradación
Característica 6	Carcasa metálica con montaje en riel DIN para entornos industriales