



Spot Cuadrado Empotrable / 12 x 12 cm / Luz Fría / 110 V / 6 W / 420 lúmenes / 25000 hrs / Ángulo de apertura 120° / IP20

SKU: EPIDLS6W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$34.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner de imagen principal --> <div style='width: 100%; border-radius: 15px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/EPIDLR24W.jpg' alt='Banner principal'*> </div> <!-- Información básica --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 2.5em; font-weight: 700; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Reflector Cuadrado LED para Alumbrado en Interior</h1> <h2 style='font-size: 1.2em; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;*>EPIDLS24W | EPIDLS6W | EPIDLS15W</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2,104,209,0.4); margin: 30px 0;*> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*> Consumo: 6 W <li style='margin-bottom: 5px;*> Ángulo del haz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 26.5 x 120 x 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 0.765 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación: Empotrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/EPIDLR24W-equipo.png' alt='Producto en instalación'*> </div> <!-- Banner adicional --> <div style='width: 100%; border-radius: 15px; overflow: hidden; margin: 40px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/4.jpg' alt='Banner adicional'*> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2,104,209,0.4); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='color: #c0392b; font-size: 14pt; font-weight: bold; background-color: #ffffff; padding: 15px; border-left: 4px solid #c0392b; display: inline-block;*>NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</p> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/4HhYtIM_fl' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de solo 6 W para reducción de costos energéticos operativos
Característica 2	Ángulo de haz amplio de 120° para cobertura uniforme de iluminación
Característica 3	Temperatura de color fría 6000 K ideal para espacios de trabajo y áreas operativas
Característica 4	Instalación empotrada en plafón para integración discreta en interiores
Característica 5	Vida útil de 25000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 6	Dimensiones compactas 26.5 x 120 x 120 mm para espacios con profundidad de caja limitada