



Spot Cuadrado Empotrable / 17.5 x 17.5 cm / Luz Fría / 110 V / 15 W / 1200 lúmenes / 25000 hrs / Ángulo de apertura 120° / IP20

SKU: EPIDLS15W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$47.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; width: 100%; padding-top: 56.25%; overflow: hidden; border-radius: 15px; background: url(https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/EPIDLR24W.jpg) repeat fixed center center; background-size: cover;*> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='text-align: center; font-weight: 900; font-size: 32px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Reflector Cuadrado LED para Alumbrado en Interior</h1> <h2 style='text-align: center; font-weight: 400; font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>EPIDLS24W | EPIDLS6W | EPIDLS15W</h2> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid #0268d1; margin: 20px 0;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 15 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo del haz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 26.5 x 175 x 175 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.148 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Empotrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; width: 100%; padding-top: 25px; border-radius: 15px; background: url(https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/4.jpg) repeat fixed center center; background-size: cover;*> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid #0268d1; margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: #c0392b; background: white; padding: 10px; border-left: 4px solid #c0392b; margin: 0 auto; max-width: 600px;*>NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</p> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4HhYltiM_fl' allowfullscreen> </iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 15 W con 1200 lúmenes de salida
Característica 2	Temperatura de color 6000 K para iluminación de alta definición
Característica 3	Ángulo de apertura 120° para distribución amplia uniforme
Característica 4	Vida útil extendida de 25000 horas de operación
Característica 5	Instalación empotrada para integración discreta en plafones
Característica 6	Construcción en plástico ligero de 0.148 kg para manejo sencillo