



Spot Cuadrado Empotrable / 30 x 30 cm / Luz Fría / 110 V / 24 W / 2040 lúmenes / 25000 hrs / Ángulo de apertura 120° / IP20

SKU: EPIDLS24W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$81.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner principal con imagen --> <div style='width: 100%; border-radius: 15px; background-image: url('https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/EPIDLR24W.jpg'); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Títulos --> <div style='text-align: center; padding: 2% 0;*> <h1 style='font-size: 2.6em; font-weight: 900; margin: 0; color: inherit;*>Reflector Cuadrado LED para Aluminado en Interior</h1> <h2 style='font-size: 1.1em; font-weight: 400; margin-top: 10px; color: inherit;*>EPIDLS24W | EPIDLS6W | EPIDLS15W</h2> </div> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.4); margin: 30px 0;*> <!-- Características y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 24 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo del haz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 27.5 x 300 x 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.438 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Empotrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Banner secundario --> <div style='width: 100%; border-radius: 15px; background-image: url('https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIDLR24W/4.jpg'); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; background-size: cover; margin: 30px 0; padding: 100px 0;*> <!-- Contenido vacío, solo imagen de fondo --> </div> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid rgba(2, 104, 209, 0.4); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 14px; color: #c0392b; background: white; padding: 10px; border-left: 4px solid #c0392b; font-weight: bold;*>NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</p> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/4HhYtItM_fl' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 24 W para iluminación interior
Característica 2	Ángulo de haz de 120° para amplia cobertura luminica
Característica 3	Luz fría natural 6000 K para ambientes de trabajo
Característica 4	Instalación empotrada que ahorra espacio visual
Característica 5	Vida útil de 25000 horas reduce mantenimiento
Característica 6	IP20 para uso exclusivo en ambientes interiores