



S+RJ10 - 10M, 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G en RJ-45 hasta 10 Gbps

SKU: S+RJ10 Marca: MIKROTIK Categoría: Convertidores de Medios

\$1,760.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título y descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>S+RJ10</h2> <p style='font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo RJ-45 de 6 velocidades para hasta 10 Gbps</p> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Este módulo único abre todo un mundo de posibilidades de conectividad de alta velocidad, ofreciendo velocidades de hasta 10 Gbps sobre cables de par trenzado habituales en sus productos existentes que tienen puertos SFP+.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cualquier dispositivo MikroTik con enfriamiento activo que tenga puertos SFP+ ahora se puede usar sin instalar ninguna fibra óptica, solo conecte el S+RJ10 y su red se puede actualizar a 10 Gbps, dejándola lista para la próxima generación de hardware RJ45.</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El módulo S+RJ10 también es compatible con dispositivos con enfriamiento pasivo, pero puede requerir un enfriamiento adicional.</p> </div> <!-- Características mejoradas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Mejoras en la revisión R2</h3> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>La última revisión de S+RJ10 contiene 'R2' al final del número de serie. Viene con las siguientes mejoras:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Las tramas gigantes de hasta 10218 bytes ahora son compatibles con velocidades de 2,5 Gbps, 5 Gbps y 10 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>El informe de velocidad de enlace es fijo: se muestra la velocidad de enlace real en el menú de la interfaz. Anteriormente, las velocidades de enlace de 100M/1G/2.5G/5G no se informaban correctamente <li style='margin-bottom: 8px;'>El monitoreo DDM (voltaje de suministro, temperatura del módulo) ahora es compatible </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Especificaciones del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>IP: IP00 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de datos: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia: Hasta 30m @10Gbps </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Memoria</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño de almacenamiento: 256 KB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura ambiente probada: -20°C a 60°C </div> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10Gbps sin fibra óptica
Característica 2	Compatibilidad con puertos SFP+ existentes
Característica 3	Monitoreo DDM de temperatura y voltaje
Característica 4	Soporte de tramas gigantes hasta 10218 bytes
Característica 5	Funciona con cables RJ-45 estándar
Característica 6	Informe preciso de velocidad de enlace