

SSD M.2 / 1 TB / SATA III / Lectura 550 MB/s / Escritura 525 MB/s / Operación 24/7 / 0°C a 70°C (32°F a 158°F) / Videovigilancia Móvil

SKU: HS-SSD-V310N/1TB Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

Garantía: 3 años

$8,833.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Unidad de estado sólido M.2 diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil que demandan operación ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ofrece una capacidad de 1 TB con velocidades de lectura de hasta 550 MB/s y escritura de hasta 525 MB/s, garantizando un flujo constante de datos para sistemas de grabación continua. Su arquitectura sin componentes móviles reduce significativamente el consumo energético y mejora la resistencia ante condiciones de vibración y temperatura. Opera de manera estable en un rango térmico de 0°C a 70°C (32°F a 158°F), lo que la hace apta para entornos móviles con variabilidad climática. La interfaz SATA III asegura compatibilidad con la mayoría de las plataformas de almacenamiento actuales.

Características Generales
Capacidad: 1 TB
Velocidad de lectura: hasta 550 MB/s
Velocidad de escritura: hasta 525 MB/s
Interfaz: SATA III
Factor de forma: M.2
Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Operación continua 24/7
Peso: ≤ 40.6 g
Especializado para videovigilancia móvil
Sin componentes móviles

Desempeño
Capacidad: 1 TB
Velocidad de lectura: 470 MB/s
Velocidad de escritura: 520 MB/s
Velocidad de escritura (máx.): hasta 525 MB/s
Velocidad de lectura (máx.): hasta 550 MB/s
Interfaz: SATA III
Operación 24/7

Físicas / Eléctricas
Factor de forma: M.2
Tamaño: 2.5'
Peso: ≤ 40.6 g
Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Sin componentes móviles
Bajo consumo de energía

Contenido del Paquete
SSD M.2 de 1 TB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación continua 24/7 sin interrupciones para sistemas de videovigilancia móvil**
Característica 2	**Lectura hasta 550 MB/s y escritura hasta 525 MB/s para grabación fluida**
Característica 3	**Consumo de energía reducido al eliminar componentes mecánicos móviles**
Característica 4	**Resistencia a temperaturas extremas de 0°C a 70°C (32°F a 158°F)**
Característica 5	**Factor de forma M.2 compacto para integración en espacios reducidos**
Característica 6	**Interfaz SATA III compatible con infraestructura de almacenamiento actual**