



SSD M.2 NVMe / 512 GB / PCIe 4.0 / Lectura 7100 MB/s / Escritura 6610 MB/s / Rango Térmico -40°C a 85°C / MTBF 2 Millones de Horas

SKU: HS-SSD-FUTURE-LITE/512G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$2,590.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD de estado sólido en formato M.2 2280 con interfaz PCIe 4.0 x4 y protocolo NVMe, diseñado para estaciones de trabajo, servidores edge y equipos de alto rendimiento. Ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 7100 MB/s y escritura de 6610 MB/s, eliminando latencias en cargas de trabajo intensivas como compilación, renderizado y edición de video en resoluciones elevadas. Integra gestión térmica activa con consumo máximo de 6.7 W y opera en un rango térmico extendido de -40°C a 85°C, asegurando estabilidad en entornos controlados y semi-industriales. Su factor de forma M.2 2280 permite despliegue en placas actuales y sistemas compactos sin sacrificar throughput.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 512 GB<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: PCIe 4.0 x4 NVMe<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lectura secuencial: Hasta 7100 MB/s<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Escritura secuencial: Hasta 6610 MB/s<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: 2,000,000 horasGestión térmica: Integrada activa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: M.2 2280<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 7 g<li style='margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 6.7 WRango térmico operativo: -40°C a 85°C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>SSD M.2 NVMe 512 GB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura secuencial de 7100 MB/s sin cuellos de botella en PCIe 4.0
Característica 2	Escritura secuencial de 6610 MB/s para flujos de trabajo intensivos
Característica 3	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para entornos críticos
Característica 4	Consumo máximo de 6.7 W con gestión térmica integrada activa
Característica 5	MTBF de 2 millones de horas para operación continua sin fallos
Característica 6	Formato M.2 2280 compatible con estaciones de trabajo y servidores