



SSD NVMe M.2 / 400 GB / 400000 IOPS Lectura / 70000 IOPS Escritura / 1022 TBW / PCIe 3.0 x4 / Formato 2280/22110

SKU: SNV3410-400G Marca: SYNOLOGY Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$13,151.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD NVMe M.2 diseñada para cargas de trabajo de almacenamiento en caché exigentes en entornos multiusuario permanentes. Ofrece rendimiento constante de E/S con hasta 400.000 IOPS de lectura y 70.000 IOPS de escritura aleatoria sostenida 4K, aumentando la capacidad de respuesta del sistema y acelerando la gestión de datos de acceso frecuente. Incorpora protección de datos integral contra pérdida de energía, análisis de vida útil basado en carga de trabajo real, y firmware automático optimizado para sistemas Synology. Resistencia de 1.022 TBW para operación continua en entornos de alta demanda.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 400.000 IOPS lectura aleatoria 4K sostenida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>70.000 IOPS escritura aleatoria 4K sostenida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia 1.022 TBW para cargas intensivas continuas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de datos integral y contra pérdida de energía<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Análisis de vida útil por carga de trabajo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño M.2 2280/22110 con interfaz PCIe 3.0 x4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Firmware automático optimizado para sistemas Synology<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 400 GB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>IOPS lectura aleatoria 4K: Hasta 400.000</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>IOPS escritura aleatoria 4K: 70.000</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia (TBW): 1.022</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Optimización: Caché de almacenamiento multiusuario</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato: M.2 2280 / 22110</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaz: PCIe 3.0 x4</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 400 GB</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: SSD NVMe</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Avanzadas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección de datos: Integral y contra pérdida de energía</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Monitoreo: Análisis de vida útil por carga de trabajo real</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Firmware: Automático, optimizado para Synology</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entorno: Multiusuario permanente, alta demanda</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento sostenido para entornos multiusuario permanentes
Característica 2	Protección integral contra pérdida de energía y corrupción de datos
Característica 3	Análisis de vida útil basado en carga de trabajo real
Característica 4	Firmware automático optimizado para sistemas Synology
Característica 5	Resistencia empresarial 1022 TBW para cargas intensivas
Característica 6	Formato dual M.2 2280/22110 para compatibilidad flexible