



SSD NVMe M.2 Enterprise / 1600 GB / 660K IOPS Lectura / 120K IOPS Escritura / PCIe 3.0 x4 / 2900 TBW

SKU: SNV5420-1600G Marca: SYNOLOGY Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$49,187.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Las unidades SSD NVMe M.2 de la serie Enterprise están diseñadas para gestionar cargas de trabajo de almacenamiento en caché exigentes con alto nivel de simultaneidad ininterrumpida. Ofrecen rendimiento de E/S sostenido para servidores de archivos de alto rendimiento, almacenamiento en bases de datos y entornos de virtualización. Incluyen análisis avanzados de vida útil con notificaciones de desgaste, protección integral de datos mediante circuitos avanzados y corrección de errores ECC, y firmware actualizable con compatibilidad certificada para integración optimizada en entornos DSM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad: 1600 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interfaz: NVMe PCIe 3.0 x4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• IOPS lectura aleatoria 4K sostenida: hasta 660.000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• IOPS escritura aleatoria 4K sostenida: hasta 120.000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia (TBW): hasta 2900 TBW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección de datos: circuitos avanzados y ECC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Análisis de vida útil con notificaciones de desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Firmware actualizable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad certificada con DSM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IOPS lectura 4K: 660.000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IOPS escritura 4K: 120.000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia TBW: 2900<li style='padding: 6px 0;*>Interfaz: NVMe PCIe 3.0 x4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección integral con circuitos avanzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corrección de errores ECC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis de vida útil con alertas<li style='padding: 6px 0;*>Firmware actualizable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación DSM<li style='padding: 6px 0;*>Optimizado para caché de alta simultaneidad</div></div></div>