



SSD NVMe M.2 Enterprise / 400 GB / 660000 IOPS Lectura 4K / 2900 TBW / PCIe 3.0 x4 / M.2 2280

SKU: SNV5420-400G Marca: SYNOLOGY Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$14,666.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD NVMe M.2 de formato 2280 diseñada para cargas de trabajo empresariales de almacenamiento en caché con alto nivel de simultaneidad ininterrumpida. Ofrece rendimiento sostenido de E/S para servidores de archivos de alto rendimiento, almacenamiento en bases de datos y entornos de virtualización. Incorpora análisis avanzados de vida útil con notificaciones de desgaste, protección integral mediante circuitos avanzados y detección de errores, y resistencia de nivel empresarial para operación continua 24/7.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 660.000 IOPS de lectura aleatoria 4K sostenida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 120.000 IOPS de escritura aleatoria 4K sostenida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia empresarial: hasta 2.900 TBW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección integral con circuitos avanzados y detección de errores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato M.2 2280 con interfaz NVMe PCIe 3.0 x4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimizada para virtualización con alto nivel de simultaneidad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IOPS lectura aleatoria 4K: hasta 660.000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IOPS escritura aleatoria 4K: hasta 120.000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia (TBW): hasta 2.900<li style='padding: 6px 0;'>Optimización: virtualización, alta simultaneidad<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: M.2 2280<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: NVMe PCIe 3.0 x4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 400 GB<li style='padding: 6px 0;'>Categoría: Enterprise</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de datos: circuitos avanzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de errores integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Análisis de vida útil con alertas<li style='padding: 6px 0;'>Notificaciones de desgaste predictivo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento sostenido para cargas de trabajo de caché intensivas
Característica 2	Resistencia empresarial de 2900 TBW para operación continua
Característica 3	Protección integral con circuitos avanzados y detección de errores
Característica 4	Análisis de vida útil con alertas predictivas de desgaste
Característica 5	Optimizada para virtualización con alto nivel de simultaneidad
Característica 6	Interfaz NVMe PCIe 3.0 x4 para baja latencia en E/S