



SSD para Videovigilancia / 1 TB / SATA III / Lectura 560 MB/s / Escritura 520 MB/s / 24/7 / 0°C a 70°C / Base 2.5" a 3.5" Incluida

SKU: V300X/1TB    Marca: HIKSEMI by HIKVISION    Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$4,745.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD de estado sólido diseñado específicamente para sistemas de videovigilancia con operación continua 24/7. Integra memoria 3D NAND con capacidad de 1 TB y factor de forma 2.5', ofreciendo velocidades de lectura secuencial de hasta 560 MB/s y escritura sostenida de 520 MB/s para soportar múltiples flujos de video de alta resolución de forma simultánea. Su arquitectura sin partes móviles elimina el desgaste mecánico y reduce los tiempos de latencia, mientras que su rango operativo de 0°C a 70°C garantiza estabilidad en entornos de centro de datos y gabinetes de equipos con variaciones térmicas. Incluye base adaptadora de 2.5' a 3.5' para facilitar su montaje en bahías estándar de servidores y grabadores. Compatible con equipos DVR y NVR de las marcas Hikvision, HiLook y EPCOM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1 TB</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: SATA III</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 2.5'</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lectura secuencial: hasta 560 MB/s sin latencia</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Escritura sostenida: 520 MB/s para grabación continua</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: 3D NAND, sin partes móviles ni desgaste mecánico</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación: 24/7</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango operativo térmico: 0°C a 70°C</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base adaptadora 2.5' a 3.5' incluida</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad: 1 TB</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Interfaz: SATA III</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Lectura secuencial: hasta 560 MB/s</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Escritura sostenida: 520 MB/s</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnología: 3D NAND</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Operación: 24/7</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Factor de forma: 2.5'</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rango operativo térmico: 0°C a 70°C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Sin partes móviles ni desgaste mecánico</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>SSD 2.5' 1 TB</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Base adaptadora 2.5' a 3.5'</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Escritura sostenida 520 MB/s para grabación continua sin pérdida de fotografías |
| Característica 2 | Operación 24/7 en rangos térmicos de 0°C a 70°C sin degradación                 |
| Característica 3 | Tecnología 3D NAND sin partes móviles para mayor durabilidad                    |
| Característica 4 | Base adaptadora 2.5" a 3.5" incluida para instalación en servidores             |
| Característica 5 | Compatible con DVR y NVR Hikvision, HiLook y EPCOM                              |
| Característica 6 | Lectura secuencial hasta 560 MB/s sin latencia en acceso                        |