



SKU: V300X/500GB Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$2,525.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

===== HERO ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px; padding: 0 20px;'><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>¡HIKSEMI por HIKVISION · V300X/500GB · SSD para Videovigilancia</p><div style='font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0 15px 0; color: inherit;'>Almacenamiento que no duerme.</div><p style='font-size: 17px; opacity: 0.9; max-width: 700px; margin: 0 auto 25px 0;'>Diseñado para sistemas de videovigilancia 24/7. 500 GB de estado sólido con velocidades de hasta 560 MB/s, tolerancia térmica extrema y compatibilidad garantizada con DVR y NVR Hikvision, HiLook y epcom.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>500 GB</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Capacidad 3D NAND</p></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>560 MB/s</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Lectura secuencial</p></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>0.5 MS</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Escriura sostenida</p></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>0.176°C</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Rango operativo</p></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>24/7</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Operación continua</p></div><div style='text-align: center; min-width: 140px; flex: 1;'><p style='font-size: 28px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>2.5</p><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 4px 0 0 0;'>Factor de forma SATA</p></div></div><!-- ===== PILAR 1: VELOCIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</p><p style='font-size: 24px; margin: 0 12px 0; color: inherit; font-weight: normal;'>Graba mas camaras sin perder un fotograma.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Los discos duros tradicionales se saturan cuando multiples flujos de video de alta resolucion llegan simultaneamente. El V300X escribe a 505 MB/s sostenidos, eliminando cuellos de botella en la grabacion continua de 8, 16 o 32 canales.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin: 0;'>La lectura a 560 MB/s permite busquedas instantaneas en el timeline y exportacion de evidencia en segundos sin minutos.</p></div></div><!-- ===== PILAR 2: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px; order: 1;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Durabilidad</p><p style='font-size: 24px; margin: 0 12px 0; color: inherit; font-weight: normal;'>Sin partes móviles. Sin sorpresas.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Desde el sol del desierto hasta el cuarto tecnico sin ventilacion. El V300X opera de 0°C a 70°C sin degradacion de rendimiento. Sin cabezales magneticos, sin discos rotativos, sin vibraciones.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin: 0;'>Esos años de operación 24/7 con una fraccion del consumo energetico de un HDD y cero riesgo de falla mecanica por golpes o desgaste.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2;'></div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</p><p style='font-size: 24px; margin: 0 12px 0; color: inherit; font-weight: normal;'>Listo para instalar. En cualquier bahia.</p><p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Validado para funcionar con equipos Hikvision, HiLook y epcom seleccionados. Conecta, enciende y graba.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; text-align: center;'>Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 25px 0; color: inherit; font-weight: normal;'>Donde la vigilancia no se detiene.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 8px 0; color: inherit;'>CCTV y Seguridad Fisica</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'>Grabacion continua de multiples camaras IP, analógicas en NVR y DVR sin perdida de frames.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 8px 0; color: inherit;'>Retail y Comercio</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'>Almacenamiento silencioso y de bajo consumo para tiendas, cajas y centros comerciales.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 8px 0; color: inherit;'>Corporativo y Oficinas</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'>Sistemas de acceso y videoporteros que requieren arranque rapido y respuesta inmediata.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 8px 0; color: inherit;'>Videovigilancia Movil</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0;'>Resistencia a vibraciones y golpes en unidades de transporte, flotas y patrullas.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; padding: 0 20px;'><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px;'>Especificaciones Tecnicas</p><h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 25px 0; color: inherit; font-weight: normal;'>Datos que respaldan el rendimiento.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; color: inherit;'>Desempeno</p><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'><div style='display: inline; font-weight: bold;'>Capacidad</div><div style='display: inline; margin: 0;'>500 GB</div><div style='display: inline; font-weight: bold;'>Interfaz</div><div style='display: inline; margin: 0;'>SATA III 6 Gb/s</div><div style='display: inline; font-weight: bold;'>Lectura secuencial</div><div style='display: inline; margin: 0;'>Hasta 560 MB/s</div><div style='display: inline; font-weight: bold;'>Escriura secuencial</div><div style='display: inline; margin: 0;'>Hasta 505 MB/s</div><div style='display: inline; font-weight: bold;'>Factor de forma</div><div style='display: inline; margin: 0;'>2.5 pulgadas</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;'><p style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px; color: inherit;'>Fisicas y Electricas</p><div

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escritura sostenida 505 MB/s para grabación continua de múltiples cámaras sin pérdida de fotogramas
Característica 2	Operación 24/7 en rango térmico de 0°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 3	Tecnología 3D NAND sin partes móviles que elimina desgaste mecánico y reduce fallos
Característica 4	Formato 2.5" con interfaz SATA III para instalación directa en grabadores existentes
Característica 5	Lectura secuencial 560 MB/s sin latencia para acceso rápido a grabaciones
Característica 6	Compatibilidad garantizada con DVR y NVR Hikvisión, HiLook y EPCOM