



[Stand Alone] Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / ACUSENSE Lite / dWDR / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Micro SD / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect

SKU: DS-2CV2141G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,448.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Día / Noche Real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 91°).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Cuenta con dos antena WiFi.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Funciones normales: detección de movimiento.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Compresión: H265/ H.264</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>Entradas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Salidas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Entradas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Salidas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Soporta SDK.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>Alimentación: 12 Vcc / 10 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Fuente incluida (12 Vcc).<li style='margin-bottom: 5px;*>>Temperatura de operación: -30°C a 60°C.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Uso en exterior IP66.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Dimensiones: 120 x 120 x 95 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Peso: 593 gramos.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Consideraciones</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Soporta audio de dos vías, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M).<li style='margin-bottom: 5px;*>>NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos vías.<li style='margin-bottom: 5px;*>>La distancia (cobertura) dependerá mucho del escenario o lugar donde estará instalada la cámara, puede afectar los muros muy gruesos o si está en un lugar con más redes dentro de la misma cobertura.<li style='margin-bottom: 5px;*>>Configuración desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores.<li style='margin-bottom: 5px;*>>No es compatible con los grabadores DS-7604NI-L1/W.</div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite para reducción de falsas alarmas por movimiento
Característica 2	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina
Característica 3	Visión en color desde 0.005 lux sin necesidad de IR
Característica 4	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB
Característica 5	Conexión directa a app móvil sin NVR requerido
Característica 6	Fuente de alimentación 12 VCC incluida en el paquete