



StructuredGround™ Soporte para Cable Auxiliar, Para Uso Con Charolas Wyr-Grid® de Panduit

SKU: GACB-2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$682.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título y modelo --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: 500; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; display: inline-block;'>StructuredGround™ Soporte para cable auxiliar</h1> <div style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 10px;'>GACB2</div> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'> El soporte para cable auxiliar GACB-2 une racks escalonados, cestas de cables y sistemas Panduit™ Wyr-Grid™ juntos sin perforar orificios. Los dientes perforadores de pintura proporcionan continuidad eléctrica entre las secciones del conducto de cable y minimizan la suciedad. Las opciones de tornillo de montaje trasero y delantero facilitan la instalación y la inspección visual mientras soportan conductores de conexión a tierra en salas de telecomunicaciones. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc inside none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/Revestimiento: Zinc <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (pulg.): 1.63 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 41.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (pulg.): 3.71 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (mm): 94.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (pulg.): 4.18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (mm): 106.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con Wyr-grid y riel lateral de rack de 1-1/2' y 2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS, UL 467, CSA 22.2 No.41-13, TIA-607-C </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad eléctrica garantizada mediante dientes perforadores de pintura
Característica 2	Compatibilidad con charolas Wyr-Grid y racks escalonados
Característica 3	Instalación sin perforación que preserva integridad estructural
Característica 4	Opciones de tornillo trasero y delantero para inspección visual
Característica 5	Cumplimiento UL 467, CSA 22.2 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Soporte de conductores de conexión a tierra en salas de telecomunicaciones