



Subwoofer Activo de 12in | Diseño Down-Firing | 500W RMS | Recinto Sellado | Acabado Negro

SKU: DFS12BK Marca: TRUAUDIO Categoría: Home Theater

\$16,295.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- IMAGEN 1 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- IMAGEN 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; font-weight: bold; font-family: 'Google Sans', Roboto, Arial, sans-serif;'>DFS Series</h2> <p style='margin-left: 10%; width: 80%; color: inherit; font-family: 'Google Sans', Roboto, Arial, sans-serif; text-align: justify; font-size: 15px; opacity: 0.8;'> Experimenta la potencia de un sonido profundo e inmersivo con el subwoofer activo TruAudio DFS. Con un controlador de 10 pulgadas, un diseño de recinto sellado y radiación hacia abajo, este subwoofer ofrece graves robustos que se integran perfectamente en cualquier sistema de cine en casa o música. Disponible en acabados negro y blanco, el TruAudio DFS está diseñado para complementar tu espacio con elegancia. </p> </div> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS GENERALES --> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de altavoz: Subwoofer activo de 12' <li style='margin-bottom: 5px;'>Recinto: Radiación hacia abajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador: Papel laminado de 12' <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 500W RMS con amplificador interno <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: (2) RCA R/L, (1) Entrada LFE <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 200 mV @ 250W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Crossover: Paso bajo variable continuamente de 40-200 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de Frecuencia: 30-200 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia de Paso Bajo: 30-200 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles: Volumen / Paso de frecuencia alta / Fase / Automático / Modo de espera <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Negro mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del Gabinete: 16.4"x16.4"x16.3" (416x416x414 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: C-Tick, FCC SDOC, CTUVus, UKCA-LVD, CE-LVD, ERP </div> <div style='margin-top: 20px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador integrado de 500W RMS sin necesidad de equipo externo
Característica 2	Diseño down-firing para distribución uniforme de graves en el espacio
Característica 3	Crossover ajustable de 40-200 Hz para integración precisa con altavoces principales
Característica 4	Recinto sellado que elimina distorsión por puertos de aire
Característica 5	Entradas RCA estéreo y LFE para compatibilidad con receptores AV
Característica 6	Controlador de papel laminado de 12 pulgadas para respuesta de baja frecuencia