

Subwoofer Compacto / 3.5" / 8 Ohms / 70V/100V / 40W / SR-Bass / Salidas Satélite ST1-ST4

SKU: VXS3SB Marca: YAMAHA Categoría: Subwoofer

Garantía: 3 años

$9,709.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Subwoofer compacto de 3.5 pulgadas con tecnología SR-Bass™ para reproducción de graves potentes en instalaciones de audio profesional. Compatible con sistemas de distribución 70V y 100V, así como operación en baja impedancia de 8 ohms, ofreciendo flexibilidad para distintas arquitecturas de sonorización. Incluye cuatro salidas para satélites (ST1-ST4) que permiten la expansión de cobertura en múltiples zonas. Diseñado específicamente para complementar el modelo VXS1ML, integrándose de manera óptima en sistemas de audio compactos para comercios, oficinas y espacios de recepción.

Características Generales
Subwoofer compacto de 3.5' (9 cm) con tecnología SR-Bass™
Compatible con sistemas de línea constante 70V y 100V
Operación en baja impedancia: 8 ohms
Potencia nominal: 40W (programa), 20W (ruido), 80W (máxima)
4 salidas para satélites ST1-ST4 vía bloques de terminales de 8 pines
Diseñado para uso integrado con modelo VXS1ML
Acabado en color negro

Desempeño de Audio
TipoSubwoofer SR-Bass™Altavoz3.5' (9 cm) de conoRango de frecuencia (-10 dB)65 Hz - 180 HzImpedancia nominal8ΩPotencia nominal (programa)40WPotencia nominal (ruido)20WPotencia máxima80WTaps transformador 70V15W / 7.5W / 3.8W / 1.9WTaps transformador 100V15W / 7.5W / 3.8WSensibilidad (1W, 1m)79 dB SPLSPL máximo (1m)98 dB
Conectividad y Físico
Conectores entradaBloques terminales 4 pines: +/- entrada, +/- loop-thruSalida satéliteBloques terminales 8 pines: +/- ST1-ST4Dimensiones (An x Al x Pr)322 x 162 x 118 mm (12.7' x 6.4' x 4.6')ColorNegro
Contenido del Paquete
Subwoofer VXS3SB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tecnología SR-Bass para graves potentes y definidos**
Característica 2	**Compatible con sistemas de distribución 70V y 100V**
Característica 3	**Operación dual: baja impedancia 8? o línea constante**
Característica 4	**4 salidas satélite ST1-ST4 para expansión de zona**
Característica 5	**Diseñado específicamente para integración con VXS1ML**
Característica 6	**Conectividad flexible con bloques de terminales de 4 y 8 pines**