

Sin imagen disponible

Subwoofer Thin-line / 10 Pulgadas / 400 W RMS / Bobina Dual 4 Ohmios / Montaje 3.5 pulgadas / Rango 25 a 200 Hz

SKU: 10-03044-00 Marca: JL AUDIO Categoría: Subwoofers

\$14,481.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El subwoofer thin-line de 10 pulgadas está diseñado para aplicaciones de car audio donde el espacio de instalación es limitado. Integra una bobina dual de 4 ohmios configurable a 2 u 8 ohmios, ofreciendo 400 W de potencia RMS continuos y 800 W de potencia pico. Su profundidad de montaje de solo 3.5 pulgadas (8.9 cm) permite la integración bajo asientos, detrás de paneles o en cajas ultradelgadas sin sacrificar desempeño acústico. La geometría del motor y la suspensión optimizadas mantienen una excursión lineal de 14 mm con un cono de polipropileno y surround de espuma, logrando una respuesta de graves de 25 Hz a 200 Hz con baja distorsión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Subwoofer thin-line de 10 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 400 W RMS / 800 W pico<li style='margin-bottom: 5px;'>Bobina dual de 4 ohmios (configurable a 2 u 8 ohmios)<li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 25 Hz - 200 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de montaje: 3.5 pulgadas (8.9 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Excursión lineal (Xmax): 14 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Cono de polipropileno con surround de espuma de alta excursión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia RMS: 400 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia pico: 800 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta de frecuencia: 25 Hz - 200 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Excursión lineal (Xmax): 14 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de bobina: Dual 4 ohmios (2/8 ohmios)<li style='margin-bottom: 5px;'>Surround: Espuma de alta excursión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 10 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de montaje: 3.5 pulgadas (8.9 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cono: Polipropileno<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Thin-line<li style='margin-bottom: 5px;'>Geometría de motor y suspensión optimizada para excursión en perfil bajo</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Subwoofer de 10 pulgadas (1 unidad)</div></div></div></div>