



Sujetador de 2 Cables de 1/2. Instalación en Ángulo. Soporte de Acero Inoxidable

SKU: SHK-12-2-P Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$229.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'> El kit de percha SHK-12-2-P es un sistema de sujeción profesional para cable coaxial de 1/2 pulgada, diseñado para aplicaciones de infraestructura de telecomunicaciones. Este kit de doble pila permite la instalación segura de dos cables simultáneamente, incluyendo hardware M8 y adaptador angular para montaje versátil. Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia ambiental en condiciones extremas. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para 2 cables coaxiales de 1/2 pulgada en configuración de doble pila <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de diámetro compatible: 15.2-16.3 mm (0.598-0.642 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales de construcción: Plástico ingeniero y acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador angular y todo el hardware necesario para instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibraciones ≥4 horas en frecuencia resonante <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente desempeño eléctrico con pérdida de retorno máxima de 0.1 dB </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 52.1mm (alto) x 25.9mm (ancho) x 46.2mm (largo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de chimenea: 2 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto: 0.45 kg (0.992 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a corrosión: ≥500 horas en cámara de niebla salina <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia UV: ≥100 horas en cámara de vida UV acelerada <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de resistencia ambiental: Doble peso del cable </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Hardware M8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de hanger: abrazadera de compuesto <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Cables coaxiales 1/2 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador angular: Para instalaciones especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para: Fibra, híbrido y aplicaciones de potencia </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Infraestructura de telecomunicaciones
 Diseñado para soporte de cables en torres y estructuras de telecomunicaciones </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Redes de fibra óptica
 Soporte seguro para cables híbridos y de fibra óptica en instalaciones exteriores </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> <strong style='font-weight: bold; color: inherit;'>Aplicaciones industriales
 Resistente a condiciones ambientales extremas en entornos industriales </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simultánea de dos cables coaxiales de 1/2 pulgada
Característica 2	Adaptador angular incluido para montaje versátil en cualquier orientación
Característica 3	Acero inoxidable 304 con plástico ingenieril para máxima resistencia ambiental
Característica 4	Hardware M8 integrado para fijación segura y estable
Característica 5	Resistencia validada a vibraciones en frecuencia resonante durante 4 horas
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +85°C