



Sujetador de 3 Cables de 7/8. Instalación en Ángulo. Soporte de Acero Inoxidable.

SKU: SHK-78-3-P Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$177.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 3 cables de 7/8' de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en ángulo de hasta 1.0' de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de acero inoxidable para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas mecánicas de corrosión y temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibraciones en frecuencia de resonancia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 7/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 26.670 mm (1.050') a 28.194 mm (1.110') <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ingenieril y acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia UV: Mínimo 100 horas sin degradación <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de vibración: 4 horas en frecuencia de resonancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: Mínimo 500 horas sin degradación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 152.40 mm (6.00') <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 60.09 mm (2.37') <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 26.21 mm (1.03') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.45 kg (1.00 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones empaque: 15.0 cm x 15.0 cm x 3.0 cm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de cable coaxial en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución RF </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para apilar hasta 3 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador de ángulo y hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>Código HS: 854420 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta tres cables coaxiales de 7/8 pulgada simultáneamente
Característica 2	Instalación en ángulo hasta 1.0 pulgada de espesor
Característica 3	Acero inoxidable con plástico ingenieril de alta resistencia
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
Característica 5	Resistencia a corrosión por más de 500 horas sin degradación
Característica 6	Diseño compacto con prueba de vibración en resonancia