



## SKU: SHK-78-3-P    Marca: ANDREW / COMMScope    Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este sujecador de cables está diseñado para aplicaciones de infraestructura de telecomunicaciones que requieren organización y fijación segura de múltiples líneas coaxiales. Permite agrupar tres cables de 7/8 pulgada de diámetro en un solo unidad, optimizando el espacio en torres, mástiles y gabinetes. Su mecanismo de instalación en ángulo facilita el montaje en superficies con espesores de hasta 1.0 pulgada, adaptándose a diversas configuraciones estructurales sin necesidad de adaptadores adicionales.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 24px;'>La construcción híbrida combina acero inoxidable para máxima durabilidad mecánica con plástico ingenieril que reduce peso y permite ajustes precisos. Está validado para condiciones extremas mediante pruebas de corrosión prolongadas, exposición UV intensa y vibración en frecuencia de resonancia, garantizando estabilidad en entornos de alta exigencia como sitios celulares, estaciones base y enlaces de microondas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li><i>• Soporta 3 cables de 7/8 pulgada de diámetro simultáneamente</i></li><li><i>• Instalación en ángulo hasta 1.0 pulgada de espesor de panel</i></li><li><i>• Construcción de acero inoxidable con plástico ingenieril</i></li><li><i>• Resistencia a corrosión: mínimo 500 horas sin degradación</i></li><li><i>• Resistencia UV: mínimo 100 horas sin degradación</i></li><li><i>• Prueba de vibración: 4 horas en frecuencia de resonancia</i></li><li><i>• Temperatura de operación: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)</i></li><li><i>• Altura compacta de 152.40 mm (6.00 pulgadas)</i></li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>7/8 pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro compatible</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>26.670 mm (1.050 pulg) a 28.194 mm (1.110 pulg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>Plástico ingenieril y acero inoxidable</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>-40°C a +85°C (-40°F a +185°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia UV</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>Mínimo 100 horas sin degradación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Prueba de vibración</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>4 horas en frecuencia de resonancia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a la corrosión</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>Mínimo 500 horas sin degradación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Altura</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>152.40 mm (6.00 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Largo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600;'>60.09 mm (2.37 pulgadas)</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta tres cables coaxiales de 7/8 pulgada simultáneamente |
| Característica 2 | Instalación en ángulo hasta 1.0 pulgada de espesor           |
| Característica 3 | Acero inoxidable con plástico ingenieril de alta resistencia |
| Característica 4 | Operación confiable de -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)        |
| Característica 5 | Resistencia a corrosión por más de 500 horas sin degradación |
| Característica 6 | Diseño compacto con prueba de vibración en resonancia        |