



Sujetador de Presión para Cable Heliax de 1/2 Pulgada. Paquete de 10 Piezas

SKU: SSH-12 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$977.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sujetador de presión SnapStak® SSH-12 para Cable Coaxial de 1/2' </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El sujetador de presión SnapStak® SSH-12 es la solución ideal para organizar y asegurar cables coaxiales de 1/2'. Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, este sujetador ofrece una combinación perfecta de durabilidad y rendimiento. Diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad, el SSH-12 es perfecto para aplicaciones en telecomunicaciones y redes.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, máximo: 16.256 mm | 0.640 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, mínimo: 13.716 mm | 0.540 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 41.00 mm | 1.61 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 66.00 mm | 2.60 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura: 22.80 mm | 0.90 in </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Efecto DTF: 0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Efecto de pérdida de retorno: 0.1 dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de sujetador: Sujetador tipo Snap-in <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cables por sujetador: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de apilamiento: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad en el paquete: 10 piezas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión, mínimo sin degradación: ≥500 horas en cámara de pulverización salina <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 3/4 in escalera de cable perforada <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la vibración: ≥4 horas a frecuencia de resonancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de resistencia ambiental: Doble peso del cable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones del Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 15.2 cm | 6.0 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 9.0 cm | 3.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 0.36 kg | 0.79 lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura: 10.4 cm | 4.1 in </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones y Cumplimientos Regulatorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Agencia: ISO 9001:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el sistema de gestión de calidad, diseñado y fabricado bajo estas normas. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El sujetador de presión SnapStak® SSH-12 no solo ofrece una excelente sujeción y organización de cables, sino que también garantiza una alta resistencia a la corrosión y un rendimiento duradero en una amplia gama de temperaturas y condiciones ambientales. Confíe en el SSH-12 para una instalación eficiente y segura de su cableado coaxial.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 2	Efecto DTF y retorno de solo 0.1 dB
Característica 3	Apilamiento máximo de 3 unidades
Característica 4	Resistencia a vibraciones de 4 horas
Característica 5	Rango de temperatura -40°C a +85°C
Característica 6	Compatible con cables de 13.716 a 16.256 mm