



Sujetador de Presión para Cable Heliax de 7/8 Pulgadas. Paquete de 10 Piezas

SKU: SSH-78 Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Accesorios

\$1,166.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de alta calidad: acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 10 piezas para conveniencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con herramienta SHT4 para instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión y durabilidad asegurada <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación para aplicaciones profesionales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de sujetador: Snap-in hanger <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables por sujetador: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima apilable: 3 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: Mínimo 500 horas sin degradación en cámara de niebla salina <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Escalera de cable perforada de 3/4 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración: 4 horas a frecuencia resonante <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de resistencia ambiental: Doble peso del cable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DTF: 0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 0.1 dB <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 15.6 cm | 6.1 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10.8 cm | 4.3 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.42 kg | 0.93 lb </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 7/8 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, máximo: 30.988 mm | 1.220 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, mínimo: 26.670 mm | 1.050 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 41.00 mm | 1.61 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 64.00 mm | 2.52 pulg <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 40.00 mm | 1.57 pulg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de pedido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2008: Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de pedido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CommScope® producto estándar en Asia Pacífico <li style='margin-bottom: 5px;'>CommScope® producto estándar en México, Centroamérica y Sudamérica <li style='margin-bottom: 5px;'>CommScope® producto estándar en Estados Unidos y Canadá </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 10 piezas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <table border='1'> <thead> <tr> <th>Característica</th> <th>Especificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Característica 1</td> <td>Resistencia corrosión 500+ horas en niebla salina</td> </tr> <tr> <td>Característica 2</td> <td>Soporta doble peso del cable estándar</td> </tr> <tr> <td>Característica 3</td> <td>Instalación rápida sin herramientas especializadas</td> </tr> <tr> <td>Característica 4</td> <td>Compatible con herramienta SHT4 para montaje eficiente</td> </tr> <tr> <td>Característica 5</td> <td>Apilable hasta 3 niveles para organización vertical</td> </tr> <tr> <td>Característica 6</td> <td>Temperatura operativa extrema -40°C a +85°C</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia corrosión 500+ horas en niebla salina
Característica 2	Soporta doble peso del cable estándar
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatible con herramienta SHT4 para montaje eficiente
Característica 5	Apilable hasta 3 niveles para organización vertical
Característica 6	Temperatura operativa extrema -40°C a +85°C