



Sujetador Doble para Cable / 9-12 mm (0.35-0.47 in) / Click-On / M8 / -40°C a +85°C / Paquete 10 pzas

SKU: 912M-CLICK Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$565.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sujetador doble para cable 912MCLICK es un sistema de sujeción click-on diseñado para cables con diámetro de 9 a 12 mm (0.35 a 0.47 pulgadas). Fabricado con plástico de ingeniería de alta resistencia, ofrece una solución robusta para infraestructuras de telecomunicaciones que requieren fiabilidad en condiciones adversas. Su mecanismo de instalación rápida permite montaje seguro mediante orificio pasante M8, mientras que su capacidad para sujetar hasta dos cables simultáneamente optimiza el espacio en torres, bastidores y gabinetes. El diseño soporta rangos extremos de temperatura, vibración prolongada y exposición UV directa.

Características principales

- Sistema click-on para instalación rápida y segura sin herramientas especializadas
- Capacidad para sujetar hasta 2 cables de 9-12 mm de diámetro simultáneamente
- Montaje mediante orificio pasante M8 para máxima estabilidad estructural
- Material plástico de ingeniería resistente a UV, vibración y condiciones extremas
- Temperatura operativa de -40°C a +85°C para despliegues en cualquier clima
- Diseño compacto con dimensiones de 38.1 x 20.1 x 42.9 mm

Especificaciones técnicas

- Rango de diámetro: 9 - 12 mm (0.35 - 0.47 in)
- Capacidad de cables: Hasta 2 cables simultáneos
- Mecanismo de instalación: Sistema click-on
- Tipo de montaje: Orificio pasante M8
- Material: Plástico de ingeniería resistente a UV
- Temperatura operativa: -40°C a +85°C para climas adversos
- Dimensiones: 38.1 x 20.1 x 42.9 mm
- Contenido del paquete: 10 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema click-on para instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Sujeta hasta 2 cables simultáneamente de 9-12 mm
Característica 3	Montaje estable con orificio pasante M8
Característica 4	Plástico de ingeniería resistente a UV y condiciones extremas
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para climas adversos
Característica 6	Diseño compacto 38.1x20.1x42.9 mm para espacios reducidos