



Sujetador final 35 mm para montaje de paneles solares en riel7

SKU: EPL-ECG2-35R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$14.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio anodizado/acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque recomendado: 11 N/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Riel 3 y 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave requerida: 6mm <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px; padding: 10px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3);'> * El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste condiciones climáticas extremas sin degradación
Característica 2	Torque definido de 11 N·m para fijación segura
Característica 3	Compatible con rieles estándar 3 y 7
Característica 4	Fabricado en aluminio anodizado y acero inoxidable
Característica 5	Requiere llave hexagonal de 6 mm para instalación
Característica 6	Diseñado para configuraciones de montaje personalizadas