



Sujetador final 40 mm para montaje de paneles solares en riel7

SKU: EPLECG240 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sujetador final de 40 mm diseñado para el anclaje terminal de paneles solares en estructuras de montaje con riel. Fabricado con combinación de aluminio anodizado y acero inoxidable de alta durabilidad, ofrece resistencia superior a condiciones ambientales severas. Su compatibilidad con perfiles tipo 3 y 7 proporciona versatilidad en distintas configuraciones de instalación. El torque de apriete especificado de 11 N-m asegura una fijación mecánica confiable sin comprometer la integridad del material. Requiere llave hexagonal de 6 mm, herramienta común que facilita la ejecución de trabajos en campo.

Características principales

Material bimetalico:	aluminio anodizado y acero inoxidable
Compatibilidad con rieles tipo 3 y tipo 7	Torque recomendado: 11 N-m
Llave requerida: 6 mm	Dimensiones: 40 mm
Diseño optimizado para instalaciones personalizadas	Especificaciones técnicas
Tipo de producto	Sujetador final
Dimensiones	40 mm
Material	Aluminio anodizado / Acero inoxidable
Torque recomendado	11 N-m
Compatibilidad de riel	Tipo 3 y Tipo 7
Herramienta requerida	Llave de 6 mm

Nota técnica: El uso de piezas individuales fuera de kits para armado de estructuras a medida es responsabilidad del instalador. Se recomienda verificar la compatibilidad mecánica y estructural con el conjunto completo del sistema de montaje antes de la instalación definitiva.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción bimetalica para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Compatibilidad dual con perfiles de riel tipo 3 y 7
Característica 3	Torque especificado de 11 N-m para fijación segura
Característica 4	Diseño compacto de 40 mm para ajustes finales precisos
Característica 5	Requiere herramienta estándar de 6 mm para instalación ágil
Característica 6	Optimizado para configuraciones de montaje personalizadas