



Sujetador Final para Lámina Engargolada / Sin Rieles / Aluminio Serie 6000 / Peso 250 g

SKU: N00030 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$125.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sujetador final para lámina engargolada es un componente estructural diseñado para instalaciones fotovoltaicas sobre techos metálicos sin necesidad de perforar la cubierta. Fabricado en aluminio de la serie 6000, ofrece alta resistencia a la corrosión en condiciones de exterior prolongadas. Su diseño sin rieles reduce significativamente la cantidad de materiales requeridos y simplifica la logística de obra. Con un peso de 250 g por pieza, permite un manejo ágil durante el montaje. El sistema de sujeción integrado asegura la estabilidad de la estructura solar directamente sobre la lámina engargolada, formando parte de una solución de montaje integral sin rieles.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sujeción en lámina engargolada sin perforaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación sin rieles, reduce materiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero de 250 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Aluminio serie 6000, alta resistencia a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema BaseGrip End Clamp integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con solución BaseGrip sin rieles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con solución BaseGrip sin rieles para lámina engargolada. Sistema de sujeción integrado para estructuras fotovoltaicas sobre techos metálicos.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Aluminio serie 6000<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 250 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a la corrosión: Alta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sujetador final BaseGrip End (modelo N00030). Los accesorios de fijación adicionales deben consultarse según especificaciones del sistema de montaje completo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina perforaciones en cubierta metálica para instalaciones limpias
Característica 2	Reducción de componentes al omitir sistema de rieles convencional
Característica 3	Aluminio serie 6000 con alta resistencia a la corrosión ambiental
Característica 4	Peso reducido de 250 g que facilita manejo y transporte en obra
Característica 5	Sujeción directa sobre lámina engargolada con sistema integrado
Característica 6	Compatibilidad con solución de montaje sin rieles para estructuras fotovoltaicas