



Sujetador Intermedio para Panel Solar / 35 mm / Aluminio Anodizado y Acero Inoxidable / Compatible Riel 3 y 7 / Torque 11 N·m

SKU: EPL-MCG2-35R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$49.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sujetador intermedio de 35 mm diseñado para el montaje de paneles solares en estructuras con rieles de perfiles 3 y 7. Fabricado en aluminio anodizado y acero inoxidable, ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones climáticas extremas. El torque recomendado de 11 N·m garantiza una fijación segura y estable del panel, mientras que el uso de una llave de 6 mm permite una instalación precisa y controlada. Este componente es ideal para configuraciones de armado de estructuras fotovoltaicas a medida en proyectos residenciales, comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio anodizado y acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torque recomendado: 11 N·m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: rieles tamaño 3 y 7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Llave requerida: 6 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño intermedio de 35 mm para paneles solares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Mecánica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torque recomendado: 11 N·m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Llave requerida: 6 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño intermedio: 35 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio anodizado y acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con rieles tamaño 3 y 7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: montaje de paneles solares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información Adicional</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso de piezas individuales para armado de estructuras a medida es responsabilidad del instalador</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura con torque controlado de 11 N·m
Característica 2	Compatible con rieles de perfiles 3 y 7
Característica 3	Construcción en aluminio anodizado y acero inoxidable
Característica 4	Diseño intermedio de 35 mm para paneles solares
Característica 5	Resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Instalación precisa con llave de 6 mm