



Sujetador para Brazo de Barrera / Ajustable / AC 130V / 750W / -20°C a 50°C / Control Remoto Incluido

SKU: XB-SF-SUJ Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$125.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este sujetador para brazo de barrera está diseñado para integrarse con los modelos XBF3000, XBS5000 y XBF4MR/L, ofreciendo una solución versátil para instalaciones de control de acceso vehicular. Su construcción robusta garantiza desempeño confiable en condiciones de tráfico pesado, mientras que el posicionamiento digital de alta precisión permite un control exacto del movimiento del brazo. El sistema incluye funciones de auto diagnóstico y protección inteligente que minimizan el tiempo de inactividad y reducen los requerimientos de mantenimiento preventivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño ajustable para múltiples modelos de barrerasMaterial resistente para uso intensivoCompatible con barreras XBF3000, XBS5000 y XBF4MR/LFácil instalación sin herramientas especializadasÓptimo para entornos de tráfico pesadoPosicionamiento digital con alta precisiónAuto diagnóstico y protección inteligenteCierre automático temporizado (máximo 99 segundos)Protección mediante sensores externosControl remoto incluidoModo contador de vehículos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>AC 130V</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo en Reposo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>< 2 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 50°C</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>-4°F a 122°F</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Almacenamiento</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>-30°C a 70°C</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>-22°F a 158°F</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad Relativa</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>< 90%</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; text-align: center;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>XBS5000</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; text-align: center;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>XBF3000</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ajustable para múltiples modelos de barreras
Característica 2	Material resistente para uso intensivo
Característica 3	Fácil instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Óptimo para entornos de tráfico pesado
Característica 5	Posicionamiento digital con alta precisión
Característica 6	Cierre automático temporizado hasta 99 segundos