



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / 1/2 in / Doble Canal / Varilla 3/8' o M10 / Paquete 10 Piezas

SKU: CB-12 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$88.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores cumplen funciones de fijación y sujeción, organización del cableado, prevención de daños mecánicos, facilitación de la instalación y reducción de interferencias. Fabricados en plástico resistente con certificación ISO 9001:2015, permiten el montaje de hasta dos cables coaxiales de 1/2 pulgada nominal simultáneamente, optimizando la densidad de cableado en torres, racks y infraestructura de telecomunicaciones. El diseño ergonómico permite una instalación rápida y segura en varillas roscadas de 3/8 pulgada o métrica M10 estándar, sin requerir herramientas especializadas.

Características Generales

- Material: Plástico resistente de larga durabilidad
- Capacidad: 2 cables coaxiales simultáneos
- Tamaño nominal de cable: 1/2 in
- Rango de ajuste: 0.591-0.65 in (15-16.5 mm)
- Cables recomendados: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120
- Cumplimiento: ISO 9001:2015

Desempeño

Capacidad de sujeción: 2 cables coaxiales

Tamaño nominal cable: 1/2 in

Diámetro máximo exterior: 0.65 in (16.5 mm)

Diámetro mínimo exterior: 0.591 in (15 mm)

Cables compatibles: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120

Físicas y Montaje

Material: Plástico resistente

Diseño: Ergonómico para instalación rápida

Tipo de montaje: Varilla roscada 3/8" o M10

Varilla no incluida

Certificación: ISO 9001:2015

Contenido del Paquete

Cantidad: 10 sujetadores plásticos

Modelo: CB12

Nota: Varilla roscada de montaje no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta 2 cables coaxiales simultáneamente para mayor densidad de cableado
Característica 2	Material plástico resistente con certificación ISO 9001:2015
Característica 3	Rango de ajuste 0.591-0.65 in (15-16.5 mm) para diferentes diámetros
Característica 4	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce fatiga
Característica 6	Compatible con cables CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120