



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / 2 Cables / 1-1/4" Nominal / Rango 1.535" a 1.614" (39 a 41 mm) / Montaje Varilla 3/8" o M10 / Paquete 10 Unidades

SKU: CB-114 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$272.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores cumplen funciones de fijación y sujeción, organización del cableado, prevención de daños, facilitación de la instalación y reducción de interferencias. Fabricados en material plástico resistente a condiciones extremas, permiten la fijación simultánea de dos cables coaxiales con diámetro nominal de 1-1/4 pulgada. El diseño ergonómico permite una instalación y ajuste eficientes en campo, mientras que el montaje mediante varilla roscada de 3/8" o M10 (no incluida) ofrece versatilidad en diferentes configuraciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad de cables a sujetar: 2 cables coaxiales simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño del cable nominal: 1-1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño máximo exterior: 1.614" | 41 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño mínimo exterior: 1.535" | 39 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Varilla roscada de 3/8" o M10 (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Varillas recomendadas: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 o CH120<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad por paquete: 10 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de cables: 2 coaxiales simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1-1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango ajuste máximo: 1.614" | 41 mm<li style='padding: 6px 0;'>Rango ajuste mínimo: 1.535" | 39 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Ergonómico para fácil instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Varilla roscada 3/8" o M10<li style='padding: 6px 0;'>Varillas compatibles: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sujetadores plásticos: 10 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Varilla roscada: No incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: ISO 9001:2015</h4><li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento ambiental: RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación simultánea de 2 cables coaxiales en una sola pieza
Característica 2	Material plástico resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Diseño ergonómico que agiliza instalación y ajuste en campo
Característica 4	Prevención de daños por fricción y tensión mecánica
Característica 5	Compatibilidad con varilla roscada 3/8" o M10 estándar
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones reguladas

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:35