



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / Doble Canal / 3/8" (9.5 mm) a 11 mm / Varilla Roscada 3/8" o M10 / Paquete de 10

SKU: CB-38 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$71.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores permiten la fijación y sujeción de dos cables simultáneamente, facilitando la organización del cableado y previniendo daños mecánicos. Su diseño de montaje en varilla roscada simplifica la instalación en infraestructuras verticales y horizontales, mientras que su construcción en plástico resistente garantiza durabilidad en condiciones de operación continuas. El cumplimiento con normativas ISO 9001:2015 y RoHS asegura su idoneidad para proyectos con requisitos de calidad y restricciones de sustancias peligrosas.

Características Generales

- Soporte para 2 cables coaxiales simultáneos
- Compatible con cables de hasta 11 mm de diámetro exterior
- Material plástico resistente y duradero
- Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 (no incluida)
- Cumple normas ISO 9001:2015 y RoHS
- Rango de tamaño: 9.5 mm a 11 mm

Desempeño

Cantidad de cables a sujetar: 2 cables

Tamaño nominal del cable: 3/8 in

Tamaño máximo exterior: 0.433 in | 11 mm

Tamaño mínimo exterior: 0.374 in | 9.5 mm

Rango de tamaño: 9.5 mm a 11 mm

Físicas / Eléctricas

Cables recomendados: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 o CH120

Contenido del Paquete

Cantidad: 10 sujetadores plásticos para cable coaxial

Normas: ISO 9001:2015, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación simultánea de 2 cables coaxiales en una sola pieza
Característica 2	Rango de sujeción 9.5 mm a 11 mm para cables 3/8"
Característica 3	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 sin herramientas especiales
Característica 4	Material plástico resistente a condiciones de instalación prolongadas
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Organización del cableado que reduce interferencias electromagnéticas