



Sujetador Plástico para Cable Coaxial / Doble Fijación / 5/8" / Varilla Roscada 3/8" o M10 / ISO 9001:2015 y RoHS

SKU: CB-58 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$141.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores plásticos para cable coaxial son dispositivos diseñados para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes. Estos sujetadores cumplen funciones de fijación y sujeción, organización del cableado, prevención de daños mecánicos, facilitación de la instalación y reducción de interferencias electromagnéticas. Fabricados en plástico resistente, permiten la fijación simultánea de dos cables coaxiales con diámetro exterior entre 21 mm y 23.5 mm, correspondiente al tamaño nominal de 5/8 pulgada. El montaje se realiza mediante varilla roscada de 3/8" o M10 (no incluida), ofreciendo flexibilidad en diferentes configuraciones de infraestructura. El producto cumple con las normas ISO 9001:2015 y RoHS, garantizando calidad de proceso y restricción de sustancias peligrosas para aplicaciones profesionales.

• **Características Generales**

- Material: Plástico resistente y duradero
- Cantidad de cables a sujetar: 2 cables coaxiales
- Tamaño nominal del cable: 5/8" (15.875 mm)
- Tamaño máximo exterior: 0.925" | 23.5 mm
- Montaje: Varilla roscada de 3/8" o M10 (no incluida)
- Cables recomendados: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120
- Cumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS

• **Especificaciones Físicas**

- Material: Plástico
- Capacidad: 2 cables coaxiales
- Rango de sujeción: 0.827" - 0.925" (21 - 23.5 mm)
- Tamaño nominal cable: 5/8"

• **Montaje e Instalación**

- Tipo de montaje: Varilla roscada 3/8" o M10
- Cables compatibles: CH35, CH50, CH65, CH80, CH95, CH120
- Cumplimiento y Normativas: ISO 9001:2015 y RoHS

• **Contenido del Paquete**

- 10 sujetadores plásticos para cable coaxial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación simultánea de 2 cables coaxiales en una sola pieza
Característica 2	Material plástico resistente para instalaciones de larga duración
Característica 3	Rango de sujeción 21 mm a 23.5 mm para cables de diámetro variable
Característica 4	Montaje en varilla roscada 3/8" o M10 para instalación flexible
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos corporativos
Característica 6	Compatible con cables CH35, CH50, CH65, CH80, CH95 y CH120