



Sujetador Universal Bimetálico Multiusos de 3 Metros de Largo es Ideal Para Utilizarse al Exterior o Zonas Húmedas

SKU: MG-51-139BM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$915.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El sujetador universal bimetalico ha sido especialmente diseñado para entornos exteriores y áreas con condiciones desafiantes, como zonas húmedas. Este proporciona una solución ideal para combatir la corrosión y los problemas asociados a la exposición a elementos climáticos adversos. Gracias a su alta durabilidad y resistencia, los usuarios pueden tener plena confianza de que su rendimiento no se verá comprometido al instalarlo en exteriores.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se utiliza para formar un soporte tipo trapecio <li style='margin-bottom: 5px;'>Para fijar la charola directamente al piso <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportar la charola a muro en forma vertical de cascada y horizontal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>De acuerdo al diseño no se requieren accesorios adicionales para fijar la charola, solo se tienen que doblar 2 pestañas por cada extremo de manera que abracen los hilos de la charola. Los sujetadores van instalados a 1.5m como mínimo y un máximo de 1.8m.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación Rápida y Sencilla: Requiere solo una llave de 10 mm o un dado de la misma medida, agilizando el trabajo de los instaladores. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseñado para Ambientes Exteriores: Ideal para instalaciones en zonas húmedas o al aire libre, garantizando una operación segura y prolongada. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Visualización de diferentes configuraciones de instalación del sujetador universal bimetalico.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MG51KIT1PLUSEZ/232432-banner_abajo_charofil.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a corrosión climática en exteriores
Característica 2	Material bimetalico para durabilidad extendida
Característica 3	Instalación rápida con herramienta de 10 mm únicamente
Característica 4	Sin accesorios adicionales requeridos
Característica 5	Soporte tipo trapecio, vertical cascada y horizontal
Característica 6	Distancia de instalación ajustable 1.5-1.8 m (4.9-5.9 ft)