

Sin imagen disponible

Supervisor de Baja Presion de 10 - 20 PSI

SKU: PS152 Marca: POTTER Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$3,281.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptores accionados por presión de supervisión Potter serie PS15 están diseñados principalmente para detectar un aumento y/o disminución de presión normal del sistema en sistemas automáticos de rociadores contra incendios. Típicas aplicaciones son: supervisión de aire/nitrógeno en tuberías secas y sistemas de acción previa, tanques de presión, suministros de aire y suministros de agua. El PS15 tiene dos interruptores. El interruptor Bajo está configurado de fábrica para activarse aproximadamente 10 psi (0,35 bar) al disminuir la presión. El alto interruptor está configurado de fábrica para activarse a aproximadamente 20 psi (1,4 bar) en un aumento de presión. Consulte el encabezado de la sección Ajustes y pruebas si se requiere un punto distinto al establecido de fábrica.

Características

- Uno o dos modelos de interruptor disponibles
- Ajuste de interruptor independiente en dos modelos de interruptor, sin herramientas necesario
- Dos entradas para conductos/cables de 1/2"
- Cámaras de cableado aisladas separadas
- Conexión de presión no corrosiva
- Caja no conductora

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de aumento y disminución de presión
Característica 2	Configurado de fábrica para 10 PSI y 20 PSI
Característica 3	Cámaras de cableado aisladas y separadas
Característica 4	Compatible con aire y nitrógeno
Característica 5	Dos entradas para conductos de 1/2 pulgada
Característica 6	Ideal para sistemas de acción previa