



Supervisor de Presión de dos Contactos SPDT Ajustable 10 a 60 PSI

SKU: PS252 Marca: POTTER Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$3,076.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los interruptores accionados por presión de supervisión Potter serie PS25 están diseñados principalmente para detectar un aumento y/o disminución de la presión normal del sistema en sistemas automáticos de rociadores contra incendios.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Aplicaciones típicas incluyen: supervisión de aire/nitrógeno en tuberías secas y sistemas de acción previa, presión de tanques, suministros de aire y suministros de agua. La PS25-2 tiene dos interruptores.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El interruptor de nivel bajo está configurado de fábrica para activarse a aproximadamente 18 psi (1,2 bar) al disminuir la presión. El interruptor alto está configurado de fábrica para activarse a aproximadamente 28 psi (1,9 bar) al aumentar la presión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>NFPA 72 requiere una señal de supervisión tanto para condiciones de alta como de baja presión. La PS25 viene configurada de fábrica para una presión de aire normal de 23 psi. Consulte el encabezado de la sección Ajustes y pruebas si no está configurado en fábrica.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de dos interruptores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste independiente de interruptores, no se necesitan herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos entradas de cable/conduit de 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras de cableado separadas e independientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de presión no corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa no conductiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión VdS disponible </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de presión alta y baja en sistemas contra incendios
Característica 2	Configuración de fábrica: 18 PSI baja, 28 PSI alta, 23 PSI normal
Característica 3	Dos interruptores SPDT independientes para señales de supervisión separadas
Característica 4	Ajuste de rangos sin herramientas en campo
Característica 5	Cumplimiento NFPA 72 para señales de supervisión de incendios
Característica 6	Compatible con tuberías secas, sistemas de acción previa y suministros de agua