



Supresor de Pico Clase B con Voltaje de Operación 127/220 Vca, 1 Fase, 60 KA.

SKU: SUPR-60-1-FASO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$8,674.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los supresores de transientes SUPRECTOR clase B, están diseñados para brindar la mejor protección a tableros secundarios, especialmente a los de carga crítica.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los supresores marca SUPRECTOR cuentan con tecnología híbrida que incluye varistores de distintas capacidades acordes a las diferentes necesidades de protección. Además, los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que en caso de una sobrecorriente abre el circuito, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en corto. Ofrecen también protección modular para un fácil reemplazo, reparación y crecimiento.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Otra virtud de SUPRECTOR es el circuito de seguimiento de onda, cuya función es filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje transitorio.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los supresores clase B están diseñados para brindar protección en tableros secundarios o de distribución. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de acero: NEMA 4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hilos: 3 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modos de Protección</div> <div style='padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Neutro (L-N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Tierra (L-G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Neutro-Tierra (N-G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Línea (L-L) (Bajo Pedido) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagnóstico de Operación</div> <div style='padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED(s) prendido(s) en VERDE = PROTEGIDO. <li style='margin-bottom: 5px;'>LED(s) prendido(s) en ROJO = DESPROTEGIDO. <li style='margin-bottom: 5px;'>LED(s) apagado(s) = DESCONECTADO. Reemplazar el módulo del supresor después de haber revisado el voltaje de línea y el diagrama de instalación. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años. </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Recomendación de Uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de Uso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>¿Cómo Seleccionar un Supresor Clase B Total Ground?</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de tableros secundarios de carga crítica
Característica 2	Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad
Característica 3	Fusible térmico integrado que previene cortocircuito y llama
Característica 4	Circuito de seguimiento de onda para filtrado de ruido
Característica 5	Gabinete NEMA 4 en acero para ambientes exigentes
Característica 6	Diseño modular para reemplazo y expansión sencillos