



Supresor de pico clase B con voltaje de operación 127/220 Vca, 2 fases, 60 KA

SKU: SUPR-60-2-FASO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$10,003.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción general

Los supresores de transientes SUPRECTOR clase B, están diseñados para brindar la mejor protección a tableros secundarios, especialmente a los de carga crítica. Los supresores marca SUPRECTOR cuentan con tecnología híbrida que incluye varistores de distintas capacidades acordes a las diferentes necesidades de protección. Además, los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que en caso de una sobrecorriente abre el circuito, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en corto. Ofrecen también protección modular para un fácil reemplazo, reparación y crecimiento.

Otra virtud de SUPRECTOR es el circuito de seguimiento de onda, cuya función es filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje transitorio.

Sección de aplicaciones

Los supresores clase B están diseñados para brindar protección en tableros secundarios o de distribución.

Sección de características

Aplicaciones

Los supresores clase B están diseñados para brindar protección en tableros secundarios o de distribución.

Características

- Gabinete:** Acero NEMA 4
- Dimensiones:** 30 x 20 x 12 cm
- Voltaje de operación:** 127/220 Vca
- Capacidad:** 60 KA
- Fases:** 2
- Conexión:** 4 hilos
- Modos de Protección:**
- Neutro-Tierra (N-G)
- Línea-Línea (L-L) (Bajo Pedido)
- Diagnóstico de Operación**
- VERDE** = PROTEGIDO
- ROJO** = DESPROTEGIDO
- LED(s) apagado(s)** = DESCONECTADO

Reemplazar el módulo del supresor después de haber revisado el voltaje de línea y el diagrama de instalación.

Imágenes adicionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida con varistores de alta capacidad
Característica 2	Fusible térmico de alta precisión contra sobrecorriente
Característica 3	Diseño modular para reemplazo y expansión sencillos
Característica 4	Circuito de seguimiento de onda que filtra ruido eléctrico
Característica 5	Gabinete de acero NEMA 4 para entornos exigentes
Característica 6	Protección de tableros secundarios de carga crítica